

OBLIQUE

DESIGNED BY VINCENT VAN DUYSSEN

**LIGHT SOURCE**

TOP LED
8W
750 lm
2700K/CRI 90
800 lm
3000K/CRI 90
850 lm
4000K/CRI 90

DY Matt White
DY Blanco Mate

AH Gloss Grey
AH Gris Brillo

DX Matt Rust
DX Óxido Mate

DW Matt Brown
DW Marrón Mate

DR Matt Anthracite
DR Antracita Mate

DV Gloss Salvia
DV Salvia Brillo

**Description**

Table lamp with direct light and support. Body in die-cast aluminium. Head in die-cast aluminium with integrated full cut-off asymmetric lens in injection moulded methacrylate. LED source completely hidden from view for the best visual comfort without diaphragms or anti-glare accessories that would limit the performance of the lamp. The special patented optics group exceeds regular lighting standards for application in work and study environments, producing lighting values on the work surface greater than 1000 lux with high glare protection and minimum flickering.

All lamp base versions are equipped with a USB-C connection to recharge compatible devices.

The Qi versions have an external polymer covering on the base that allows for supplementary charging of mobile devices via wireless. Structure made of an extruded tubular aluminium alloy produced mechanically.

The ON/OFF-dimmer switch is integrated into the base and features a timer.

Power Supply

100-240 V - 50/60 Hz electronic transformer.

Additional Information

IP20 protection grade.
Insulation class III.

Standard Compliance and Quality Marks

EN60598-1 European Technical Standards and any subsequent additions.

Descripción

Lámpara de mesa con luz directa y soporte. Cuerpo de aluminio fundido. Cabezal de aluminio fundido con lente asimétrica full cut-off integrada en metacrilato estampado por inyección. Fuentes LED totalmente ocultos a la vista para el máximo confort visual sin necesidad de diafragmas ni accesorios antideslumbrantes que limitan las prestaciones del cuerpo de la lámpara. La unidad óptica especial patentada supera los estándares de iluminación habituales para aplicaciones en entornos de trabajo y estudio, proporcionando unos valores de iluminación de la superficie de trabajo superiores a 1000 lux con una alta protección contra el deslumbramiento y una reducción al mínimo del parpadeo.

La base de la lámpara está equipada en todas las versiones con una toma USB-C para recargar dispositivos compatibles.

Las versiones Qi presentan una cubierta externa polimérica de la base que permite la recarga adicional de dispositivos móviles de forma inalámbrica. Estructura realizada con un tubo de aleación de aluminio extruido trabajado mecánicamente.

El interruptor regulador (dimmer) y ON/OFF está integrado en la base y dispone de temporizador.

Unidades de Alimentación

Trasformador electrónico 100-240V - 50/60 Hz.

Información Adicional

Índice de protección IP20.
Clase de aislamiento III.



Cumplimiento de Normativa y Marcas de Calidad

Luminaria conforme con la Normativa Técnica Europea EN60598-1 y partes segundas.

OBLIQUE

Oblique

Light Source: Top LED 8W - 24V - 750 lm - 2700K/CRI 90 / 8W - 24V - 800 lm - 3000K/CRI 90 / 8W - 24V - 850 lm - 4000K/CRI 90




Professional table lamp with patented asymmetric optics. External power supply included with 1500-mm cable. USB-C connection integrated into the base of the device to recharge compatible devices.

Lámpara de mesa profesional con óptica asimétrica patentada. Se incluye una fuente de alimentación externa equipada con un cable de 1500 mm. Toma USB-C integrada en la base de la luminaria diseñada para cargar dispositivos compatibles.

2700K

- 09.8300.DY
- 09.8300.AH
- 09.8300.DX
- 09.8300.DW
- 09.8300.DR
- 09.8300.DV




Beam Angle: 35°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	229	2.18
2	57	4.36
3	25	6.54
4	14	8.72
5	9	10.90

4000K

- 09.8302.DY
- 09.8302.AH
- 09.8302.DX
- 09.8302.DW
- 09.8302.DR
- 09.8302.DV




Beam Angle: 35°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	252	2.18
2	63	4.36
3	28	6.54
4	16	8.72
5	10	10.90

3000K

- 09.8301.DY
- 09.8301.AH
- 09.8301.DX
- 09.8301.DW
- 09.8301.DR
- 09.8301.DV





Beam Angle: 35°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	231	2.18
2	58	4.36
3	26	6.54
4	14	8.72
5	9	10.90

Oblique Qi

Light Source: Top LED 8W - 48V - 750 lm - 2700K/CRI 90 / 8W - 48V - 800 lm - 3000K/CRI 90 / 8W - 48V - 850 lm - 4000K/CRI 90




Professional table lamp with patented asymmetric optics. External power supply included with 1500-mm cable. USB-C connection integrated into the base of the device to recharge compatible devices. Base with Qi compatible wireless recharging system for mobile devices and wireless recharging cases for compatible devices.

Lámpara de mesa profesional con óptica asimétrica patentada. Se incluye una fuente de alimentación externa equipada con un cable de 1500 mm. Toma USB-C integrada en la base de la luminaria diseñada para cargar dispositivos compatibles. Base con sistema de carga inalámbrica compatible con Qi preparada para dispositivos móviles y cargadores inalámbricos para dispositivos compatibles.

2700K

- 09.8310.DY
- 09.8310.AH
- 09.8310.DX
- 09.8310.DW
- 09.8310.DR
- 09.8310.DV




Beam Angle: 35°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	229	2.18
2	57	4.36
3	25	6.54
4	14	8.72
5	9	10.90

4000K

- 09.8312.DY
- 09.8312.AH
- 09.8312.DX
- 09.8312.DW
- 09.8312.DR
- 09.8312.DV




Beam Angle: 35°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	252	2.18
2	63	4.36
3	28	6.54
4	16	8.72
5	10	10.90

3000K

- 09.8311.DY
- 09.8311.AH
- 09.8311.DX
- 09.8311.DW
- 09.8311.DR
- 09.8311.DV



Beam Angle: 35°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	231	2.18
2	58	4.36
3	26	6.54
4	14	8.72
5	9	10.90